Ficha técnica

AUSTROMEX®

Clave

519

1. Descripción del producto:

Disco plano de corte

Dimensiones (in):	14 ʺ x 1/8 ʺ x 1 ʺ
Dimensiones (mm):	350 x 3.2 x 25.40
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	50A46R4BF543
Máx. rpm:	4,400
Línea:	Larga duración
Vel. Máxima:	80 m/s
Refuerzo:	1 malla central

















Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos.



1. Aplicación


Estacionaria
de 3.5 a 5 HP

- Para corte de todo tipo de acero, hierro y varilla.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en máquina estacionaria de potencia media (3.5 a 5 HP) con propósitos de corte.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice las caras del disco para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.

- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.

- Los discos no deben ser expuestos a:
(a) Agua u otros solventes.
(b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 10 unidades.